

DRAGBÄNK - Med stativben

Utförande

Dragbänksbeslaget är tillverkat av rostfritt syrafast stål med perforatur. Utsugslådan är försedd med avloppsstos. Frånluftskanalen är placerad bakom den perforerade ytan.

Standardutrustning

- Arbetsyta i rostfritt syrafast stål SIS 2343.
- Benstativ av vitt epoxilackerat stål.
- Rostfri syrafast frånluftskanal, standardlängd 1 m.

Tillvalsmöjligheter

- Akustiskt och optiskt larm för lågt luftflöde.
- Skyddshuv, SH 620 alternativt SH 820.
- 1000 mm rostfritt anslutningsrör.



Teknisk data	Exkl. stativ	Inkl. stativ	Exkl. stativ	Inkl. stativ
Bredd	800 mm	800 mm	1200 mm	1200 mm
Djup	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Höjd	-	900 mm	-	900 mm
B-mått	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm
Ventilationsstos	Ø 160 mm	Ø 160 mm	Ø 160 mm	Ø 160 mm
Avloppsstos invändig gänga	R40	R40	R40	R40
Luftflöde	300 m ³ /h	300 m ³ /h	400 m ³ /h	400 m ³ /h
Artikelnummer	60101	60102	60103	60104

DRAGBÄNK - Med stativben

Måttitning

