

DRAGSKÅP Care

Dragskåp Care förenar hög säkerhet med praktisk funktionalitet och är det optimala dragskåpet för professionella laboratorier och forskningsmiljöer. Skåpet är utformat för att tåla långvarigt slitage och är försett med en lätt och välbalanserad draglucka.

Utförande

Skåpstomme i vit högtryckslaminerad spånskiva med löstagbar innerrygg av homogent laminat. Dragluckan är tillverkad i 6 mm tåligt lamellglas och välbalanserad med motvikter. Arbetsytan i skåpet tillverkas som standard i syrafast rostfritt stål med en infälld labtratt gjord av polypropen.

Egenskaper

Inne i dragskåpet är fördelningen av frånluften cirka 2/3 vid arbetsytan och 1/3 i skåpets ovandel. Dragskåpet är i enlighet med MSBs rekommendation försett med explosionsavlastningslucka.

Standardutrustning

- Benstativ i vitlackerad metall.
- Arbetsyta i syrafast rostfritt stål. Infälld labtratt av polypropen.
- LED-belysning. Strömbrytare placerad i frontpanel.
- 3 st jordade eluttag placerade i frontpanel.
- 1 st armatur för kallvatten.
- Mediapanel placerad under arbetsytan.
- Elanslutning.

Tillvalsmöjligheter

- Akustiskt och optiskt larm för lågt luftflöde.
- Gränslägesbrytare.
- Armaturer för gasol, tryckluft, kvävgas, vakuum, avjoniserat vatten.
- Styr och reglerutrustning för variabel luftflödesreglering.
- Arbetsytor och labtrattar i epoxy eller keramiskt material.
- Ventilerade förvaringsskåp och hurts.
- Elektriskt höj- och sänkbart stativ.



| Teknisk data | DS-900 | DS-1200 | DS-1500 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bredd | 900 mm | 1200 mm | 1500 mm |
| Djup | 834 mm | 834 mm | 834 mm |
| Höjd | 2330 mm | 2330 mm | 2330 mm |
| Anslutningsstos ventilation | Ø 200 mm | Ø 250 mm | Ø 250 mm |
| Luftflöde | 450 m ³ /h (125 l/s) | 600 m ³ /h (167 l/s) | 750 m ³ /h (200 l/s) |
| Tryckfall P _s vid arbetsöppning 270 mm | 6 Pa | 14 Pa | 20 Pa |
| Rekommenderat grundluftflöde vid stängd lucka | 90 m ³ /h (25 l/s) | 125 m ³ /h (35 l/s) | 162 m ³ /h (45 l/s) |
| Avlopp labtratt | R40/R1 ½ " | R40/R1 ½ " | R40/R1 ½ " |
| Kallvatten | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Elanslutning | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz |
| Art.nr | 60020 | 60021 | 60022 |



Vi erbjuder anpassning av mått, material och kulör utöver vårt standardutbud. Kontakta oss med dina specifika önskemål!

Kontakta oss för mer info och offert
 0479-155 60 | info@careco.se | www.careco.se

DRAGSKÅP Care

Måttitning

